
Speciální sklotextilní vlies pro sanaci podkladu.

Oblast použití: Pro stěny a stropy s vlasovými trhlinami, stejně jako pro strukturované podklady jako např. škrábané omítky, hrubé omítky, sklotextilní tkaniny atd. Ošetřené plochy jsou hladké a vhodné pro veškeré následné malířské práce jako natírání, tmelení, tapetování, stěrkování a lepení.

Technické údaje:

Surovinová báze:	skelná vlákna, pojivo
Hmotnost:	cca 45g/qm
Tloušťka:	cca 0,35 mm

Příprava podkladu: Podklady musí odpovídat požadavkům následně používaných materiálů. Zpravidla musí být podklady vždy suché a ušlechtlé. Silně savé, písčité a křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas Tiefengrund LF. Vždy se řídit pokyny výrobců používaných materiálů.

Zpracování: Pro lepení speciální sklotextilní tkaniny vlies použít disperzní lepidla jako Pufas Wandbelagskleber, Pufas Gewebekleber nebo Pufas Styroporkleber, stejně jako disperzní tmel Pufas Akkordspachtel AS5. Z těchto materiálů volíme v závislosti na stavu podkladu a druhu následné práce. Pro opravy vlasových trhlin na hladkých podkladech je doporučeno použít Pufas Wandbelagskleber nebo Pufas Gewebekleber. Pro hrubé, strukturované podklady doporučujeme Pufas Styroporkleber nebo disperzní tmel Pufas Akkordspachtel AS5. Lepidlo nanášet na stěnu pomocí válečku, tmel zubovou stěrkou. Rouno vložit do čerstvého lepidla nebo tmelu a pomocí hladítka nebo tapetovací špachtle rovnoměrně přitlačit. Rouno může být lepeno na spáry nebo přes sebe s následným dvojitým ořezem. Následné práce na ošetřeném podkladu jsou možné po úplném proschnutí.

Balení: role 10 m x 10 cm, 25 m x 1 m

Číslo výrobku: **960**

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor):