
Vysoce kvalitní, rychle rozpustný tap.klih vhodný pro techniku nanášení na stěny i pro klasické tapetování.

Oblast použití: Lepidlo je vhodné především pro lepení vliesových tapet technikou nanášení lepidla přímo na stěnu nebo pro tradiční tapetování (nanášení lepidla na tapetu a pro lepení těžkých materiálů, jako např. textilní tapety, sklotextilní tkaniny, ražené tapety, vinylové tapety, atd.

Technické údaje: Surovinová báze: methylceluloza, polyvinylacetátový prášek, přísada pro zesílení lepicí síly
Sypná hustota: cca 0,5 g/ccm
Hodnota pH: cca 8
Zpracovatelnost: po 5 minutách od přípravení roztoku
Spotřeba: 200 – 300 ml/qm
Mísící poměry – vydatnosti balení:

- Nátěr na podklad.....1:15.....3,0 l vody/1balení.....1balení pro cca 20qm (vliesové tapety, sklotextilní tapety – polykaširované)
- Nátěr na tapety.....1:20.....4,0 l vody/1balení.....1balení pro 20 - 25qm (vinylové tapety, textilní tapety, těžké tapety)

Příprava podkladu: Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhlíny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit penetračním nátěrem Pufas č.141.

Zpracování: Klih za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 5 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití.

Nátěr na podklad: Pro lepení stabilních vliesových tapet a u mnoha dalších obdobných materiálů doporučují výrobci tapet provádět nátěr lepidla na podklad. Pomocí vhodného válečku nanést lepidlo v šíři 1 až 2 tap.rolí přímo na podklad. Pásky tapet vložit do čerstvého lepidla a rovnoměrně vtlačit.

Nátěr na tapetu: Tapety natřít rovnoměrně lepidlem a přeložit. Po dostatečné době tapety vkládat na stěnu a rovnoměrně připevnit.

Pro zvýšení lepivosti a při slabé savosti podkladu se doporučuje přidat 750g (jedno balení) lepidla Pufas Wandbelags und Bordürenkleber.

Bezpodmínečně dodržovat pokyny výrobců tapet. Vyteklé lepidlo na tapetu odstranit okamžitě mokrým hadrem.

Nezpracovávat při teplotách pod +5°C.

Bezpečnostní odkazy: Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.
Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování: Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu a chladu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 200 g, 500g

Číslo výrobku: 043

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor):